



ROOF RENEW RESTORATION CLEANER

Highly effective, unique detergent-free technology cleans commercial roof surfaces fast when used with the RoofTec Cleaning System.

For professional use only. Concentrate. Must be diluted before use. Keep out of reach of children. Read directions and cautions before use.

DIRECTIONS:

Ready-to-use with RoofTec Cleaning System which provides mechanical assistance for chemical metering of Roof Renew Cleaner.

Other applications: Add 1-2 oz. (30-60 mL) to 1 gal. (3.8L) of unheated tap water for pressure washer or manual application.

For additional application and product safety information, see Safety Data Sheet (SDS) at RoofTecSystems.net.

NOTICE: Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions. Dispose of unused product and waste water according to applicable local, state and federal regulations.

WARRANTY: This product is safe when used as directed.

CONTENTS: No Added Fragrance. Water (CAS 7732-18-5; EC 215-185-5), Sodium Citrate (CAS 68-04-2; EC 200-675-3), Sodium Carbonate (CAS 497-19-8; EC 231-867-5), Sodium Chloride (CAS 7647-14-5; EC 231-598-3)

Comprend une technologie unique, sans détergent et très efficace qui nettoie les surfaces de toits commerciaux rapidement lorsqu'il est utilisé avec le système de nettoyage de toit de RoofTec.

Pour usage professionnel exclusivement. Concentré. Doit être dilué avant utilisation. Garder hors de la portée des enfants. Lisez les directives et les mises en garde avant l'utilisation du produit.

INSTRUCTIONS :

Prêt à l'emploi avec le système de nettoyage RoofTec qui fournit une aide mécanique pour le dosage chimique du nettoyant de renouvellement de toit.

Autres applications : Ajouter 30 à 60 ml (1 à 2 oz) à 3,8 l (1 gallon) d'eau pour une laveuse à pression ou une application manuelle.

Pour des renseignements supplémentaires sur l'application et la sécurité du produit, consultez la fiche signalétique à RoofTecSystems.net.

NOTICE: Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15°C à 30°C/ 59°F à 86°F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant. Éliminez tout produit inutilisé ainsi que les eaux usées conformément à la réglementation locale, d'État/provinciale et fédérale.

GARANTIE : Ce produit est sécuritaire lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.

CONTENU : Aucune fragrance ajoutée. Eau (CAS 7732-18-5; EC 215-185-5), citrate de sodium (CAS 68-04-2; EC 200-675-3), carbonate de sodium (CAS 497-19-8; EC 231-867-5), chlorure de sodium (CAS 7647-14-5; EC 231-598-3)

La exclusiva tecnología altamente efectiva sin detergente limpia rápidamente la superficie de los techos comerciales cuando se utiliza con el sistema de limpieza de techos RoofTec.

Únicamente para uso profesional. Concentrado. Debe diluirse antes de su uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Lea las instrucciones y precauciones antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES:

Listo para usar con el sistema de limpieza RoofTec el cual proporciona una ayuda mecánica para la medición química del limpiador renovador de techos.

Otras aplicaciones: Agregar de 1 a 2 oz (30 a 60 ml) en 1 galón (3,8 l) de agua para una aplicación manual o con limpiador a presión.

Para obtener información adicional sobre la aplicación y la seguridad del producto, consultar la Hoja de datos de seguridad del material (Material Safety Data Sheet, MSDS) que se encuentran en RoofTecSystems.net.

NOTICE: Conservar el producto a temperatura ambiente (59°F a 86°F/ 15°C a 30°C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante. Deseche el producto no utilizado y las aguas de desecho de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales aplicables.

GARANTÍA: Este producto es seguro cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones.

CONTENIDO: sin fragancia agregada. Agua (CAS 7732-18-5; EC 215-185-5), citrato de sodio (CAS 68-04-2; EC 200-675-3), carbonato de sodio (CAS 497-19-8; EC 231-867-5), cloruro de sodio (CAS 7647-14-5; EC 231-598-3)

ROOF RENEW CLEANER

GHS Classification in accordance with 29 CFR 1910.1200

Not a dangerous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS)

SAFETY DATA SHEET AVAILABLE ON REQUEST

Net Contents: 1 GAL (3.8 L)

Warning: May cause skin and eye irritation. Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea.

Precautions: Do not swallow. Avoid contact with eyes and skin. Wear suitable gloves and eye protection.

First Aid: In case of eye contact; flush immediately with plenty of water for 15 minutes and call a physician. For skin; wash with water. If swallowed, call a physician.

READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Avertissement: Peut irriter la peau et les yeux. L'ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et la diarrhée.

Précautions: Ne pas avaler. Éviter tout contact du produit avec les yeux ou la peau. Portez des gants appropriés et des lunettes de protection.

Premiers Soins: En cas de contact avec les yeux; rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et appeler un médecin. Pour la peau, rincer avec de l'eau. Si avale; appeler un médecin.

VOIR FECHÉ TECHNIQUE

RoofTec™ Systems, Inc., 1876 Air Lane Drive, Nashville, TN 37210

Reorder Code: 76-670 P. 76-1185 B

For chemical emergency call / Pour l'urgence chimique, appel:

US: Chemtrec - 1-800-424-9300, 24/7

Canada: Canutec - 613-996-6666, 24/7

UK: Chemtrec - +1-800-424-9300, 24/7

Made in U.S.A./Fabriqué aux États-Unis
RoofTec™ Systems, Inc.
844-476-6383
© 2015 RoofTec™ Systems, Inc.



www.RoofTecSystems.net

1 gal. (3.8 L)

Reorder number: 76-670



ECOLOGO

PRODUCT CERTIFIED FOR
REDUCED ENVIRONMENTAL
IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL
UL 2759



8 47136 11 00091 1 3